

Technische fiche

Werftheater Utrecht

Licht: (regie achter in zaal)

Lichttafel: Strand 100+ 12/24
Sturing: DMX
Aantal dimmers: 2 x 6 Channels Zero88
1 x Krachtstroomaansluiting: 1 x CEE 32A
8 x fresnel 500w
4 x PC 500w
3 x Pipo 500w (met messen en diafragma)
2 x PAR64 floor 500w
3 x PAR56 300w
1 x Profile 500w (met messen)
2 x Sunstrip 12v 20x20w
aansluitingen zaalbrug 7
proscenium 3
tegen/top 6
vaste spanning links/rechts vloer
mogelijkheid links/rechts achter

Geluid: (regie achter in zaal)

Mengtafel: Dynacord Powermate 100 (actief)
2x FX pre/post-fade
2x monitor pre-fade
8 kanalen multi-snake naar scene links (jardin)
Speakers: Wharfdale Pro Titan 15
400w Continuous
800w Program
1600w Peak
2 x monitor dB Flexsys FM10 (actief) 180w
11 band EQ voor monitoren Behringer FBQ 1502HD
Monitorversterker: IPA 3000T (mono)
Speakers: Hughes & Keltner 12/2 (2 stuks, doorgelust)

Randapparatuur:

CD speler, MD speler
2x Sennheiser e835s
2x Shure SM58
Diverse Statieven

Regie: achter in zaal

Projectie:

Beamer: NEC NP50 met vga-aansluiting
Midden proscenium
Projectiescherm:
Breedte 2 meter, 4:3/16:9/16:10 mogelijk

Overig:

1 Loge achter scene

douche en toilet niet aanwezig

Gestemde piano

Geen rookmelders aanwezig

Scene:



Breedte:

voorrand: 5:40 m

diepte rechts (cour): 4:15 m

diepte links (jardin): 5:00 m

achterwand tot ingang loge: 3:35 m

Hoogte:

midden: 2:55 m

1 meter van zijwand: links 2:20 m rechts: 2:40 m